

BUREAUSTOEL > SERIE 045

“Strak design met eigentijdse vormen. Geschikt voor 75% van de gebruikers.”



“Zitten is geen natuurlijke houding. Gezien het belang van een goede zithouding en instellingen van de stoel om uw lichaam zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren, dient u een stoel aan te schaffen met meerdere instelmogelijkheden.”

“Snel instelbaar aan de gebruiker: om gedurende uw werkdag optimaal te kunnen functioneren en eventuele klachten tot een minimum te beperken..”


“Bekijk onze complete gecertificeerde stoelen hier: www.schaffenburg.nl!”



Staal aluminium gepolijst voetkruis



Verstelbare 3D armsteunen



Wielen voor zachte ondergrond diameter 6 cm



Geschikt voor langer dan 5 uur gebruik

Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



#thuis op je werk



STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.



STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 6 cm.



Belastbaar gewicht  120kg



STAP 3 - Synchronotechniek rugleuning

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 4).



STAP 4 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



STAP 5 - Armsteunen

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier hangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen.

STOF SPECIFICATIE

Patroon

Stof	100% polyester
Breedte	65"
Garen	Gloeidraad
Gevlochten	Crêpe
Gewicht	320 gr./y afwijking 5%
Code	41584

Uitvoering

Treksterkte lengte	446,5 LBS
Treksterkte breedte	346 LBS
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Kleurechtheid droog	4,5
Kleurechtheid nat	4,5
Kleurechtheid licht	4

Brandwerendheid

Calif 117 sectie E	*
CS 91-53 Klasse I	*
CNS 10285	-
BS5852 Ontstekingsbron 0 (sigaret)	*
BS5852 Ontstekingsbron I (Lucifer)	-
BS5852 Ontstekingsbron 4 Crib5)	-
(- Geproduceerd op verzoek)	



Stof kleur



2020/01



#thuis op je werk